

ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA ASS O.V. 112 008-010	DESENHO NÚMERO XBR 100 276-884	MANUAL DE MANUTENÇÃO XBR 100 380-ZW	ANO DE FABRICAÇÃO 2002
NÚMERO DE SÉRIE	FABR	TIPO	FREQÜÊNCIA	NORMA

RESISTENCIA MECÁNICA		POTENCIA NOMINAL CONTINUA (kW)	
TANQUE E TAMPA	PLUVO YUJO	TIPO DE REFUGIO/AYUD	
BACHOS	0,000kg	TIERNAS	CHAM
CONSERVADOR DE YLEO	PRESISTO MINIMOTRIZ	H1-H2-H3-H4	20 25
		X1-X2-X3	20 25

ESPECIFICACIONES PERCENTUALES A 70°C E 80%	
130/130 W	5 25000W
CONSUMO DE EXCEPCION	
130/130 W	25000W

Diagrama Vectorial: VME1



Diagrama Vectorial: VME1



ENROLAMIENTO DE ALTA TENSIÓN						
TERMINALES	CANTIDAD DE DERIVACIONES POR CARGA		TIEMPO (V)	CORRIENTE(A)		
	POSITIVO	NEGATIVO		ONAN	ONAF	
H12-H3-H10	1	2	148350	77,8	97,3	
	2	2 - 3	144800	76,7	96,8	
	3	3 - 4	141650	81,8	102,0	
	4	4 - 5	138600	83,7	104,8	
	5	5 - 6	134950	85,8	107,3	
	6					

ENROLAMENTO DE BAIXA TENSÃO			
TERMINAIS	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	
		ONAN	ONAF
X1-X2-X3	13800	6,37	10,46

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BUCHA				
TC	TERMINAIS	RELATYO	CLASSE	APLICATYO
TDH1A-TD2A TD3A	151-152	300-5A	10B200	PROTETYO
TDH1B-TD2B TD3B	251-252	300-5A	0,6C25	MEDIDTYO
TDH3C	351-352	160-2,5A	3C25	BAGEM TIRMIKA
TD3A	151-152	1570-2,5A	3C25	BAGEM TIRMIKA
TD3A	151-152	300-5A	10B200	PROTETYO



NOTA PARA O FORNECEDOR DA PLACA

- 1) O FUNDO DEVE SER ESCURO E DA COR DO MATERIAL.
O EMBLEMA E AS LETRAS DEVEM SER NA COR PRETA EM
BAIXO RELEVO, COM GRAMATICA ATRAVÉS DA PROJEÇÃO
DO FOLHETO.
- 2) O TAMANHO DAS LETRAS DEVE SER RIGOROSAMENTE RESPEITADO.
- 3) TOLERÂNCIA ENTRE FUROS $\pm 0,30$ mm.

 CENSA		CASTELLO ENERGETICA S.A.	
CON SIGNIFICADO		TRANSFORMADOR 220KV 130V/130KV	
PROTECCION		FUSIBLES	
DEVIACION		PCB PARADO	
EXACTOS		O.V. 112 006-010	
02 19		XBR 100 276-010	
1		2	